

20015

DIESEL

Super Silent Ausführung mit ölgekühltem Deutz-Motor.
 Kraftstoffanzeige. Betriebsstundenzähler. Stromanzeige. Spannungsanzeige
 mit Umschalter. Not-Aus. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 60 Stunden
 bei 75% Last. Inselsteuerung IS 10.
 Anschlüsse: 1x CEE 400V 32A, 1x CEE 400V 16A, 1x Schuko 230V 16A



20015 ED-S/DEDA SS

Bestell-Nr.: 987246
 GTIN: 4038469189895

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	20000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	29 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Deutz D2011 L3
Zylinderzahl	3
Drehzahl	1500 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	5,5 l
Motorleistung	20,4 kW
Starter Batterie	12 V / 90 Ah
Kühlung Motor/Generator	Öl / Luft
Tankinhalt	235 l
Verbrauch: Volllast/Dreiviertellast	5,0 / 3,9 l/h
Gewicht	795 kg
Abmessungen L x B x H	1915 x 800 x 1200 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	92 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	64 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Notstromautomatik NS 10	auf Anfrage
Kaltstartpaket	904718
Ölvorheizung	904838
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904823
Serienmäßige Starterbatterie	901059
Straßentransportanhänger (starre Deichsel)	988547 ⁶⁾
Straßentransportanhänger (verstellbare Deichsel)	988496 ⁶⁾
Notstromautomatik NS 10 intern	904750

