

EISEMANN BSKA 3V

Bestellnummer 082921

Schutzdach Isolationswächter mit optischer Meldeleuchte und akustischer Warnhupe 3-Wegehahn 2 druckwasserdichte Schuko Steckdosen Kraftstoffanzeige thermisch-magnetische Sicherungsautomaten Betriebsstundenzähler Schutzleiter-Prüfeinrichtung. Der Stromerzeuger passt in die 5 kVa-DIN-Einschubbefestigung. Schalleistung nach 2000/14/EG. mit Anlaufverstärkung. Lastabhängige Drehzahlregelung Variospeed



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Asynchron
Elektrische Leistung (1~) $\cos \phi$ 0,8	VA	3000
Spannung (1~)	V	230
Strom (Schuko 1~)	A	13
Anlaufstrom (20% Abfall)	A 1~	17
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ	Honda GX 200 (Low Noise)	
Zylinder		1
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	3000
Kraftstoffart		Benzin
Motorölfüllmenge	l	0.6
Motorleistung	kW	3.8
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	l	8
Betriebszeit Volllast	h	5
Betriebszeit Halblast	h	9
Gewicht	kg	55
Abmessungen	mm	540 x 440 x 400
Schalleistungspegel	dB(A)	96
Schalldruckpegel	dB(A)	68
---	---	---

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch	904890	Adapter für Abgasschaluch	904878
Isolationsüberwachung m. Abschaltung	018522	Kanisterbetankungsset	988530