15014 E-S/MEDA SS

Einsatzmöglichkeiten:

Große Elektrowerkzeuge, Schutzgasschweißanlagen, Kompressor oder Tischkreissäge, E-Schweißen. Notstromversorgung. Kompakte Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik. Extrem lange Lebensdauer. Inselsteuerung IS 10. Bei 3 Phasen Gerät: eine CEE-32A-3ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Bei 1 Phasen Gerät: eine Klemmleiste und eine Schuko-Steckdose. Serienmäßig mit Elektrostart.

15014 E-S/MEDA SS	987239
Generator-Typ	Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos (phi) 0,8	VA
Elektrische Leistung (1~) cos (phi) 0,8	15000 VA
Spannung (3~)	V
Spannung (1~)	230 V
Strom 3~	21,6 A
Maximaler Gesamtstrom (1~)	65 A
Strom 1~ (CEE)	63 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos µ 0,6 (3~)	A
(bei 20% Spannungsabfall) (1~)	89 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Mitsubishi S4L2
Zylinder	4
Drehzahlbereich	1500 U min-1
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	6,0 l
Motorleistung	13,6 kW
Gewicht	650 kg
Kühlung Motor/Generator	Wasser/Luft
Länge	1645 mm
Breite	735 mm
Tankinhalt	205 l
Höhe	1180 mm
Schallleistungspegel	92 dB(A)
Betriebszeit : Volllast	50 h
Schalldruckpegel	64 dB(A)
Betriebszeit Halblast	85 h