7401 PS (400V/230V)

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, teilgekapselt mit gedämmtem Stahlblech, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Abschaltbare Anlaufverstärkung. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige.

3x Schuko-Steckdose IP67, 1x CEE 1~ 16A IP67, 1x CEE 3~ 16A IP67 1x KFZ 12V DC Anschluss





580 mm



Abbildung zeigt optionales Zubehör $\stackrel{\textstyle \stackrel{\textstyle \circ}{}}{}$

530 mm



7401 ED-AA/HHBA PS Bestell-Nr.: 986392 GTIN: 4038469232256

7401 ED-AA/HEBA PS

Bestell-Nr.: 986393 GTIN: 4038469232263

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	6480 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5150 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	10,4 A
max. Gesamt-Strom 1~	24 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	11,9 A 3~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX390 RT2
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1
Motorleistung	6,4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	191
Betriebszeit: Volllast/Halblast	15 / 11 h
Gewicht	119 / 126 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	736 x 580 x 530 mm
Schallleistungspegel L ^{wA}	96 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch (Adapter serienmäßig)	904872
Bediensteuerung ComAp Nano	988830
Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAp Nano)	988831
Option Economic (nicht möglich mit Funkfernstart)	988832
Isolationsüberwachung	988333
Isolationsüberwachung mit Abschaltung	988334
Automatik Choke	988835
Notstromumschaltung ATS extern 3~	988836
Radsatz anschraubbar	988745
Verlasteinrichtung anschraubbar	911643
Erdungsgranitur	908250

