

BL20000

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



1270 mm

1575 mm

745 mm

BL20000 ED-S/KEDA RSS

Bestell-Nr.: 985875

GTIN: 4038469243337

| Generator | Stamford |
|----------------------------------|---------------------------|
| Generatorart | Synchron |
| Variable Dauerleistung (PRP) | 20 kVA |
| Notstrom Leistung (LTP) | 22 kVA |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,8 |
| Spannung | 400 V / 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart Generator | IP 23 |
| Motor | |
| Motorenhersteller | Perkins |
| Motorotyp | 404A-22G1 |
| Motorleistung (PRP/LTP) | 18,4 / 20,3 kW |
| Motorregelung | mechanisch |
| Zylinderzahl | 4 |
| Drehzahl | 1.500 U min ⁻¹ |
| Hubraum | 2.220 cm ³ |
| Anlasser | 12 V |
| Ansaugsystem | Luft |
| Kühlsystem | Wasser |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motorölfüllmenge | 10,6 l |
| Frostschutzmittel-Füllmenge | 3,6 l |
| Tankinhalt & Verbrauch | |
| Tankinhalt | 55 l |
| Verbrauch bei 100% (PRP) | 5,3 l/h |
| Verbrauch bei 75% (PRP) | 4,0 l/h |
| Verbrauch bei 50% (PRP) | 2,9 l/h |
| Abmessungen, Gewicht, Lautstärke | |
| Länge | 1575 mm |
| Breite | 745 mm |
| Höhe | 1270 mm |
| Gewicht | 690 kg |

