## **BL30000**

DIESEL

- Industrieller DieselmotorBürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung Weltweiter Aftersale-Service



1200 mm

1980 mm

924 mm

## **BL30000 ED-S/KEDA RSS**

Bestell-Nr.: 985876 GTIN: 4038469243344

Generator	Stamford
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	30 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	33 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Perkins
Motortyp	1103A-33G
Motorleistung (PRP/LTP)	27,7 / 30,4 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	3
Drehzahl	1.500 U min <sup>-1</sup>
Hubraum	3.300 cm <sup>3</sup>
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Luft
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	8,3
Frostschutzmittel-Füllmenge	4,4
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	90 I
Verbrauch bei 100% (PRP)	7,1 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	5,4 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	3,9 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	1980 mm
Breite	924 mm
Höhe	1200 mm
Gewicht	1020 kg

