# BL40000

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service

1200 mm

1980 mm

924 mm

**BL40000 ED-S/KEDA RSS**
Bestell-Nr.: 985877
GTIN: 4038469243351

| Generator | Stamford |
|---|---|
| Generatorart | Synchron |
| Variable Dauerleistung (PRP) | 40,0 kVA |
| Notstrom Leistung (LTP) | 45,0 kVA |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,8 |
| Spannung | 400 V / 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart Generator | IP 23 |
| **Motor** | |
| Motorenhersteller | Perkins |
| Motortyp | 1103A-33TG1 |
| Motorleistung (PRP/LTP) | 41,3 / 45,6 kW |
| Motorregelung | mechanisch |
| Zylinderzahl | 3 |
| Drehzahl | 1.500 U $min^{-1}$ |
| Hubraum | 3.300 $cm^3$ |
| Anlasser | 12 V |
| Ansaugsystem | Turbolader |
| Kühlsystem | Wasser |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motorölfüllmenge | 8,3 l |
| Frostschutzmittel-Füllmenge | 4,4 l |
| **Tankinhalt & Verbrauch** | |
| Tankinhalt | 90 l |
| Verbrauch bei 100% (PRP) | 10,7 l/h |
| Verbrauch bei 75% (PRP) | 8,2 l/h |
| Verbrauch bei 50% (PRP) | 5,7 l/h |
| **Abmessungen, Gewicht, Lautstärke** | |
| Länge | 1980 mm |
| Breite | 924 mm |
| Höhe | 1200 mm |
| Gewicht | 1050 kg |

Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können im Einzelfall abweichen. Aus diesem Grund sind die technischen Angaben unverbindlich. Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.