

BL150000

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



2944 mm

1150 mm

1870 mm

BL150000 ED-S/KEDA RSS

Bestell-Nr.: 985881

GTIN: 4038469243313

Generator	Stamford
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	150,0 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	165,0 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Perkins
Motortyp	1106A-70TAG2
Motorleistung (PRP/LTP)	131,0 / 144,1 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	6
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	7.010 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	16,5 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	9,5 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	280 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	33,4 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	24,7 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	16,4 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2944 mm
Breite	1150 mm
Höhe	1870 mm
Gewicht	2020 kg