60021

STAGE V

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service

Abbildung ähnlich

60021 ED-S/OEDA RSS
Bestell-Nr.: 985203
GTIN: 4038469256535

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	60 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Doosan
Motortyp	D34
Motorleistung (PRP)	54,7 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min^{-1}
Hubraum	3.400 cm^3
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	12,6 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	12,1 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	160 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	13,9 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	10,6 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2560 mm
Breite	1100 mm
Höhe	1800 mm
Gewicht	- kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA