100021

STAGE V

DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service

Abbildung ähnlich

100021 ED-S/IEDA RSS
Bestell-Nr.: 985204
GTIN: 4038469256528

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	100 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	110 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	FPT Iveco
Motortyp	F36ETVP03
Motorleistung (PRP/LTP)	84,8 / 93,4 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min^{-1}
Hubraum	3.600 cm^3
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	9,5 l
Kühlwasserfüllmenge	5,0 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	360 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	21,8 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	15,8 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	10,7 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	6,1 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	3.060 mm
Breite	1.140 mm
Höhe	2.200 mm
Gewicht	1.910 kg
Schalldruckpegel 7m	- dBA